

Mezcla

Agregue agua potable limpia hasta el nivel marcado por la segunda marca desde la parte superior de la cubeta. Ver los diagramas a continuación.



Mezcle completamente el Sto Tique con una paleta limpia, a prueba de corrosión y un taladro eléctrico. Es necesario agitar la mezcla frecuentemente durante la aplicación para asegurar la uniformidad del color.

IMPORTANTE: AÑADA AGUA JUSTO ANTES DE LA APLICACIÓN DE STOTIQUE PARA PREVENIR EL ASENTAMIENTO DE LOS SÓLIDOS.



StoTique es un recubrimiento para uso en interiores y exteriores que se puede aplicar sobre cualquier acabado Sto para lograr una apariencia antigua o moteada.

Este producto cumple con las normas de emisión de la EPA de EE.UU. (40 CFR 59) y la South Coast AQMD (Norma 1113) referente al contenido de orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) aplicables a recubrimientos arquitectónicos.

Rendimiento
800-1000 pies² por galón. La cobertura puede variar dependiendo de la técnica de aplicación.

Limitaciones

Use el producto solamente cuando la temperatura ambiente exceda los 40°F (4°C) durante la aplicación y el periodo de secado. No se recomienda el uso de recubrimientos de colores oscuros sobre los sistemas de aislamiento y acabado exterior (EIFS). Seleccione colores con un valor de luminancia de 20 como mínimo cuando se use como parte de un sistema EIFS. No se recomienda el uso de StoTique sobre superficies horizontales a niveles por debajo de la rasante ni en superficies sumergidas en agua.


GARANTÍA LIMITADA

ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A UNA GARANTÍA ESCRITA Y LIMITADA CUYO TEXTO SE PUEDE OBTENER SIN CARGO ALGUNO EN: Sto Corp., 3800 Camp Creek Parkway, Building 1400, Suite 120, Atlanta, GA 30331; Estados Unidos de America; Tel.: 404-346-3666; Fax: 404-346-3119.

Aplicación



Aplice 203 StoTique sólo sobre superficies firmes, limpias, secas, debidamente preparadas y sin daños de congelación. StoTique se puede aplicar con un rodillo, brocha, esponja, rociadora tipo Hudson, equipo rociador sin aire comprimido, o cualquier combinación de estas herramientas dependiendo de la apariencia final deseada.



Después que el material haya sido aplicado se puede retocar con una esponja o con un trapo para crear una apariencia especial.

Se recomienda aplicar StoTique en dos capas delgadas. Cerciérese de evitar los corrimientos, las marcas de brochas o rodillos, y si ocurren hay corregirlos inmediatamente.

IMPORTANTE: SIEMPRE verifique que los colores coincidan. Si los colores no coinciden, **NO SIGA** — llame al concesionario de Sto en su localidad. Aplique los recubrimientos de manera continua, siempre partiendo desde un borde húmedo o corte arquitectónico para eliminar las juntas frías. Pueden ocurrir variaciones menores entre lotes diferentes (consulte el número de lote en la cubeta). Evite instalar lotes diferentes en posiciones adyacentes y evite la aplicación bajo la luz solar directa. Evite instalar una nueva capa adyacente a una capa ya expuesta a la intemperie. Sto Corp. no será responsable por la variación

de tonos y colores entre lotes, por las variaciones causadas por deficiencias en la aplicación o en el substrato, ni por la decoloración por causas naturales como la intemperie.

Proteja el producto instalado contra los efectos de la lluvia, de las temperaturas de congelamiento y humedad elevada continua hasta que esté completamente seco. La naturaleza de este producto es de producir una apariencia dañada por la acción del tiempo, no uniforme y antigua. La apariencia final depende en gran medida de la técnica de aplicación y del efecto deseado. Continúe solamente cuando el color y los efectos finales comparados con los de las maquetas aprobadas sean satisfactorios.

Secado

En condiciones normales, está seco en 24 horas [70°F (20°C), 50% HR]. El tiempo de secado varía con la temperatura / humedad y condiciones de la superficie.

Limpieza

Inmediatamente después del uso, limpie con agua las herramientas y el equipo. El material seco sólo se puede eliminar mecánicamente.

Almacenamiento

Proteja el producto contra el calor extremo [90°F, 32°C), el congelamiento y la luz solar directa.

Vida útil en almacenamiento

12 meses, si se mantiene sellado y almacenado apropiadamente.

Salud y seguridad

Precauciones de salud

El producto es de base acuosa. Al igual que con cualquier producto químico para construcción, tenga cuidado durante el manejo del mismo.

Precauciones de seguridad

Use ventilación adecuada. Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes protectores. Quitese la ropa contaminada inmediatamente.

Primeros auxilios

CONTACTO CON LA PIEL: Lávese cuidadosamente con agua el área afectada.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuáguese inmediatamente con agua durante 10 a 15 minutos y llame al médico.

PROBLEMAS RESPIRATORIOS: Traslade inmediatamente a la persona afectada a un sitio con aire fresco y llame al médico.

HIGIENE: Lávese inmediatamente las manos después del uso. Lave la ropa antes de volverla a usar.

Derrames

Recoja los derrames con material absorbente adecuado tales como trapos de algodón.

Eliminación

Elimine el material de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales o federales.

Advertencia

MANTENGA CERRADOS LOS ENVASES DEL PRODUCTO CUANDO NO ESTÉN EN USO. MANTENGA EL PRODUCTO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE DEBE INGERIR. PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE. Si desea obtener más detalles de la información sobre la salud y la seguridad consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material.

ATENCIÓN

Este producto está destinado para que lo usen contratistas profesionales calificados, pero no consumidores, como un componente de un conjunto de construcción más grande según lo especifique un profesional de diseño calificado, contratista general o constructor. Este debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las instrucciones de Sto. Sto Corp. renuncia a todas las responsabilidades, y no asume responsabilidad alguna por inspecciones en el sitio, por la aplicación errónea de sus productos, o por personas o entidades no calificadas, ni como parte de un edificio diseñado o construido erróneamente, por la inoperancia de componentes o conjuntos de construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. El uso indebido de este producto o el uso como parte de un conjunto o edificio más grande erróneamente diseñado o construido puede resultar en daños graves para este producto, y a la estructura del edificio o sus componentes. **STO CORP. NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS EXCEPTO LAS GARANTÍAS ESCRITAS LIMITADAS Y EXPLÍCITAS QUE SE OTORGUEN A Y SEAN ACEPTADAS POR PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS DE STO QUE ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS CADA CIERTO TIEMPO.** Para obtener la información más completa y actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, mezclado y otras especificaciones y garantías, precauciones y renuncias, le sugerimos visitar el sitio Web de Sto Corp en, www.stocorp.com.

Sto Corp.

3800 Camp Creek Parkway
Building 1400, Suite 120
Atlanta, GA 30331
United States of America
Tel: 404-346-3666
Tel. sin costo: 1-800-221-2397
Fax: 404-346-3119
www.stocorp.com



SP155-203 04/08 VEN 5609

